

塔屋

7 F

6 F

5 F

4 F

3 F

2 F

1 F

B F

西 棟

本 館

組 込 み

NW-BAN10A × 1

NW-BAN10AE × 4

NW-BAN10AP × 1

定 格	
型 式	標準型
材 質	ステンレス、N-403
色 色	ステンレス、N-403
寸 法	幅1000mm、奥行140mm
入 力	AC100V、50/60Hz
消費電力	約100W
使用電圧	AC100V
使用電流	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A

定 格	
型 式	標準型
材 質	ステンレス、N-403
色 色	ステンレス、N-403
寸 法	幅1000mm、奥行140mm
入 力	AC100V、50/60Hz
消費電力	約100W
使用電圧	AC100V
使用電流	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A

定 格	
型 式	標準型
材 質	ステンレス、N-403
色 色	ステンレス、N-403
寸 法	幅1000mm、奥行140mm
入 力	AC100V、50/60Hz
消費電力	約100W
使用電圧	AC100V
使用電流	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A

コントローラー

TS-U601

定 格	
型 式	標準型
材 質	ステンレス、N-403
色 色	ステンレス、N-403
寸 法	幅1000mm、奥行140mm
入 力	AC100V、50/60Hz
消費電力	約100W
使用電圧	AC100V
使用電流	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A
使用電圧範囲	AC100V
使用電流範囲	約1.0A

操作表示器

B-9615F

定 格	
材 質	樹脂
色 色	ライトグレー
文 字	黒 色
重 量	約70g
電 源	電気錠制御盤より供給
使用環境温度	0℃～40℃（結露なきこと）
設置場所	屋 内

1コ用スイッチボックスに取付可能

デジタルテンキー

T-3830SA

定 格	
材 質	樹脂
仕 上	艶 消
色 色	黒 色
重 量	約250g
入力電源	電気錠制御盤より供給
使用環境温度	－10℃～50℃（結露なきこと）
設置場所	屋内外（屋外設置時の重の取り外しは不可）
保護等級	IPX3（防雨型）・・・コーキング処理時
デンキー方式	透明フィルム式（2キー・バックライト（オレンジ））
スイッチ耐久性	30万回以上

1コ用スイッチボックスへ取り付け可能

特 記 事 項

※ 赤は既設配管に線入替

※ 青は新規配線（天井内コロガシ）

— S — KPEV-S 0.9-2P
— S×2 — KPEV-S 0.9-2P×2
— S×3 — KPEV-S 0.9-2P×3
— S×4 — KPEV-S 0.9-2P×4

— — CPEV 0.9-3P
— — CPEV 0.9-3P×2本
— — CPEV 0.9-3P×4本

設計	設計番号	工事名	棟別
担当	図面番号	図名	縮尺
校閲	日付	地方独立行政法人三重県立総合医療センター	